OSYRIS DWX 3000

Korrosionsschutzöl

Korrosionsschutzöl

- bariumfrei
- sehr gute Wasserverdrängung
- wachsartiger Schutzfilm
- Schutz bis zu 6 Monate

EINSATZGEBIETE:

OSYRIS DWX 3000 ist ein temporäres Korrosionsschutzmittel mit wasserverdrängenden Eigenschaften. Das Produkt sorgt bei sachgemäßer Anwendung für einen guten, über einen längeren Zeitraum wirksamen, Schutz.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ISO 6743-8 L REE

ANWENDUNGSVORTEILE:

kurze Trocknungszeit
wachsartiger, sehr dünner, nicht grifffester Film
bis zu 6 Monate wirksam

ANWENDUNGSHINWEISE:

Das Auftragen erfolgt vorzugsweise durch Tauchen.
Die Reinigung erfolgt durch leichte alkalische Wasch- oder Lösemittel.
Behandelte Teile sollten nicht vor Verdunstung des Lösemittels verpackt werden.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		braun
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	790
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	1.4
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	42
Kesternich Test		Runden	62
Filmdicke		µm	1,6

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
115839	208 L
115840	20 L

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

OSYRIS DWX 3000

January / 2024

TotalEnergies.de