



Landmaschinen

Schmieröl für Getriebe, Achsen mit Ölbadbremsen und Hydraulikanlagen

- UTTO (Universal Tractor Transmission Oil)

EINSATZGEBIETE:

Getriebeöl zur Schmierung von mechanischen Getrieben, die ein Produkt der Spezifikation API GL-4 und SAE 80W verlangen. DYNATRANS FR dient zur Schmierung von Hydraulikanlagen, Lenksystemen, Nebenabtrieben (PTO) oder Zapfwellen von Landmaschinen und Gabelstaplern. DYNATRANS FR dient zur Kühlung von Antriebsachsen mit Ölbadbremsen. DYNATRANS FR wird besonders empfohlen in Antriebsachsen, die beim Bremsen zu Vibrationen und Geräuschentwicklung neigen.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API GL-4

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

Ford M2C 86B/ 86C
Kessler NLB
Manitou, Komatsu, JCB, Fiat (bestimmte Modelle) usw...
Massey Ferguson CMS M 1135, M 1141
New Holland NH 420A
Renault Agriculture 180596-88.3
einsetzbar in Getrieben und Antriebsachsen von:

ANWENDUNGSVORTEILE:

anwendbar für eine Vielzahl von Land-, Forst- und Baumaschinen
ermöglicht eine Reduzierung der Lagerbestände

EIGENSCHAFTEN*

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

DYNATRANS FR

January / 2024

[TotalEnergies.de](https://www.TotalEnergies.de)

