



Schneidöl

Schneidöl

- auf Basis von Hydrocracksyntheseöl
- sehr gute Hautverträglichkeit
- für Schleifen von Hartmetallen

EINSATZGEBIETE:

VALONA GR 9005 HC ist ein chlorfreier, nicht wassermischbar Kühlschmierstoff auf Basis von Hydrocracksyntheseöl. Es wurde speziell für das Schleifen von Hartmetallen, Schnellarbeitsstählen (HSS), kubisches Bornitrit (CBN), synthetischen Diamanten (PCD), Cermets und Keramiken entwickelt.

ANWENDUNGSVORTEILE:

sehr gute Verschleißschutz- und Hochdruckeigenschaften
keine Kobaltauslaugung
sehr gute Hautverträglichkeit
geruchsarm und gesundheitsschonend
hervorragende Filtrierbarkeit
hervorragende Verträglichkeit mit Elastomeren und Lacken

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Aussehen	visuell		klar
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	815
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	6
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	> 150
Kupferkorrosion	ASTM D 130	Stufe	1b

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
204021	208 L
204022	1000 L