MARTOL LVG 25 CF

Stanz- und Umformöl

Stanz- und Umformöl

- gute Benetzung
- rückstandsfreie Verdunstung
- chlorfrei

EINSATZGEBIETE:

MARTOL LVG 25 CF ist ein chlorfreies, flüchtiges Umformöl auf Mineralölbasis für das Tiefziehen, Stanzen und Biegen von Stahl, Aluminium und Buntmetallen bis zu 2 mm Wandstärke. MARTOL LVG 25 CF ist schnell verdunstend und kann für beschichtete Metalle verwendet werden.

TOTALENERGIES EMPFIEHLT DEN EINSATZ BEI:

DELPHI
VALEO
VISTEON
VOLKSWAGEN

ANWENDUNGSVORTEILE:

Antiwear (AW) und Extrem Pressure (EP) Additive verbessern die Werkzeugstandzeiten und verbessern Oberflächen der Werkstücke und senken damit Produktionskosten (TCO)
sehr gute Benetzungs- und Kriechfähigkeit
schnelltrocknend
chlorfrei

ANWENDUNGSHINWEISE:

Die Auftragung kann per Pinsel, Rolle oder Sprühgerät erfolgen.

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Aussehen	visuell		klar
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	774
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	1.75
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	74
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-12
TAN	ISO 6618	mgKOH/g	0,13

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
115852	208 L
156288	1000 L

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH
Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

MARTOL LVG 25 CF

January / 2024

TotalEnergies.de