

## TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30

**Premium Performance Motorenöl für eine Vielzahl von Nutzfahrzeug-Dieselmotoren. Speziell für Fahrzeuge mit Abgasnachbehandlung und Turbolader entwickelt. Optimale Kaltstarteigenschaften und Alterungsstabilität für sehr gutes Kraftstoffeinsparpotential über das gesamte Wechselintervall.**

### Beschreibung

TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30 ist ein Premium Performance, kraftstoffsparendes Öl für Dieselmotoren mit und ohne Turboaufladung in LKW, Bussen und Industriemaschinen. TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30 bietet hervorragende Kaltstarteigenschaften und eine schnelle Ölzirkulation im gesamten Motor bei niedrigen Temperaturen. Die herausragende Additivtechnologie reduziert effektiv Oxidation und Ölalterung und übertrifft die API-CK-4-Anforderungen. TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30 sorgt sowohl für eine hervorragende Motorenperformance während des gesamten Ölwechselintervalls als auch einen ausgezeichneten Motorenschutz.

### Anwendung

TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30 wurde speziell für den Einsatz in modernen Euro VI Motoren von MAN, Daimler Truck, DEUTZ, MTU und VOLVO entwickelt. TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30 eignet sich auch für ältere Fahrzeuge, Baumaschinen und andere Hersteller gemäß deren entsprechender Anforderungen.

TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30 ist mischbar und verträglich mit herkömmlichen Motorenölen. Um die gebotenen Vorteile voll auszuschöpfen, sind Vermischungen mit anderen Motorenölen zu vermeiden, bzw. wird ein kompletter Ölwechsel bei Umstellung auf TITAN CARGO MAXX SAE 10W-30 empfohlen. Sicherheits- und Entsorgungshinweise

können dem aktuellen Sicherheitsdatenblatt entnommen werden.

### Vorteile

- Hervorragender Verschleißschutz auch unter hohen Lasten.
- Hervorragende Oxidationsstabilität.
- Hervorragende Alterungsstabilität.
- Ausgezeichnete Sauberkeit des Motors.
- Erstklassiges Kraftstoffeinsparpotential.
- Bietet Umweltvorteile durch reduzierten Kraftstoffverbrauch und längste Ölwechselintervalle.
- Freigegeben nach M 3677 für MAN Euro VI Fahrzeuge.

### Spezifikationen

- ACEA E11, E7
- API CK-4/SN
- CAT ECF-3

### Freigaben

- DEUTZ DQC IV-18 LA
- DTFR 15C100 (MB 228.31)
- DTFR 15C110 (MB 228.51)
- MACK EOS-4.5
- MAN M 3677
- MTU DDC TYPE 3.1
- RENAULT RLD-3
- VOLVO VDS-4.5

# Produktinformation

*MOVING YOUR WORLD*



## FUCHS Empfehlungen

- ACEA E9, E6
- CUMMINS CES 20086
- DAF PSQL 2.1E-LD
- DETROIT DIESEL 93K218
- DETROIT DIESEL 93K222
- JASO DH-2
- MAN M 3477
- RENAULT RLD-4
- SCANIA LA

# Produktinformation

MOVING YOUR WORLD



## TYPISCHE EIGENSCHAFTEN

---

Dichte bei 15°C	DIN 51757	0,87 g/ml
SAE-Klasse	SAE J300	10W-30
Kinematische Viskosität bei 40°C	DIN 51562-1	79,2 mm <sup>2</sup> /s
Kinematische Viskosität bei 100°C	DIN 51562-1	12 mm <sup>2</sup> /s
Viskositätsindex	DIN ISO 2909	145
HTHS	CEC L-36-90	≥ 3,5 mPa*s
Pourpoint	DIN ISO 3016	-39 °C
Sulfatasche	ASTM D874	≤ 1,0 % m/m
Produkteinfärbung	DIN 10964	keine

# Produktinformation

MOVING YOUR WORLD



## Hinweis

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

## Note

The information contained in this product information is based on the experience and know-how of FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in the development and manufacturing of lubricants and represents the current state-of-the-art. The performance of our products can be influenced by a series of factors, especially the specific use, the method of application, the operational environment, component pre-treatment, possible external contamination, etc. For this reason, universally-valid statements about the function of our products are not possible.

Our products must not be used in aircraft or spacecraft. Our products may be used in the manufacture of components for aircraft or spacecraft if they are removed without residue from the components prior to assembly into the aircraft or spacecraft.

The information given in this product information represents general, non-binding guidelines. No warranty expressed or implied is given concerning the properties of the product or its suitability for any given application. We therefore recommend that you consult a FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH application engineer to discuss application conditions and the performance criteria of the products before the product is used. It is the responsibility of the user to test the functional suitability of the product and to use it with the corresponding care.

Our products undergo continuous improvement. We therefore retain the right to change our product program, the products, and their manufacturing processes as well as all details of our product information sheets at any time and without warning, unless otherwise provided in customer-specific agreements. With the publication of this product information, all previous editions cease to be valid. Any form of reproduction requires express prior written permission from FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. All Rights reserved.