Caprano Special Plus 15W-40





Motoröl für 4-Takt-Dieselmotoren von Binnenschiffen

- mineralisch
- entwickelt und freigegeben für ABC-Motoren

EINSATZGEBIETE:

Mehrbereichsmotorenöl für schnell und mittelschnell laufende 4-Takt-Schiffsdieselmotoren mit und ohne Turbolader. CAPRANO SPECIAL PLUS 15W-40 wurde für die Anforderungen von Dieselmotoren der Firma ABC (Anglo Belgian Corporation), die die Abgasnorm Europa Stufe III A, US EPA Tier 3 oder IMO Tier-3 erfüllen, entwickelt und angepasst. CAPRANO SPECIAL PLUS 15W-40 ist empfohlen für den Einsatz in Mittelschnellläufern der Baureihe 6/8 DZ, 12/16 DZC oder VDZC. Zusätzlich kann das Produkt auch in Hilfsmotoren, Stromerzeugern oder Schiffsgetrieben verwendet werden.

INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

ACEA A3/ B3/ B4 ACEA E7/ E5 API CI-4/ CH-4/ SL

FREIGABEN:

ABC Motoren

ANWENDUNGSVORTEILE:

exzellente thermische und Oxidationsstabilität beste Detergier- und Dispergiereigenschaften verhindert Ablagerungen sorgt für sehr gute Kolbensauberkeit bietet ausgezeichneten Schutz vor Bore Polishing bemerkenswerter Verschleißschutz

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m³	888
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm²/s	100,5
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm²/s	14,1
Viskositätsindex	ASTM D 2270		141
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-30
TBN	ASTM D 2896	mg KOH/g	11,0
Sulfatasche	ASTM D 874	Gew%	1,44

^{*} Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE	
207364	208 L	
207365	1000 L	

TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH

Direktion Schmierstoffe Jean-Monnet-Straße 2 10557 Berlin Caprano Special Plus 15W-40

February / 2025

TotalEnergies.de

