

## RENOLIT MP

### Beschreibung

RENOLIT MP ist ein belastbares, alterungsstabiles, vor Korrosion schützendes, wasserbeständiges Mehrzweckschmierfett auf Lithium-Seifenbasis mit gutem Tieftemperaturverhalten.

### Anwendung

Es ist das ideale Universalschmierfett für verschiedene Fettschmierstellen an Personenwagen, Nutzfahrzeugen, Arbeitsmaschinen sowie Bau- und Landmaschinen.

### Lagerdauer

Die Mindestlagerdauer beträgt bei sachgerechter, sorgfältiger Lagerung in trockenen Räumen bei Temperaturen zwischen 0°C und 40°C und original verschlossenen Gebinden 36 Monate. Die Abgabe einer Haltbarkeitsgarantie ist mit der Angabe der Mindestlagerdauer nicht verbunden.

### Vorteile

- Alterungsbeständig
- Wasserbeständig
- Korrosionsschützend
- Universalschmierfett

### Spezifikationen

MB-Freigabe 267.0

## RENOLIT MP

### Eigenschaften

| Eigenschaften                               | Einheit            | Daten                        | Prüfung nach                 |
|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------|------------------------------|
| Kennzeichnung                               | -                  | KP 2 K -40<br>ISO-L-X-DCEB 2 | DIN 51 502<br>DIN ISO 6743-9 |
| Farbe                                       | -                  | hellbraun                    | -                            |
| Dickungsmittel                              | -                  | Lithium-Seife                | -                            |
| Tropfpunkt                                  | °C                 | ≥ 180                        | IP 396                       |
| Walkpenetration (Pw 60)                     | 0,1 mm             | 265 - 295                    | DIN ISO 2137                 |
| NLGI-Klasse                                 | -                  | 2                            | DIN 51 818                   |
| Korrosionsschutzeigenschaften<br>Emcor Test | Korr.-grad         | 0 – 0                        | DIN 51 802                   |
| Korrosionswirkung auf Kupfer                | Korr.-grad         | 1 - 100                      | DIN 51 811                   |
| Verhalten gegenüber Wasser                  | Bew.-Stufe         | 1 - 90                       | DIN 51 807-1                 |
| Fließdruck bei +20 °C<br>bei - 40 °C        | hPa                | ≤ 110<br>≤ 1400              | DIN 51 805-2                 |
| Grundölviskosität bei +40°C<br>bei +100°C   | mm <sup>2</sup> /s | 35<br>5                      | FLV-V-27*                    |
| Gebrauchstemperaturbereich                  | °C                 | -40 bis +120                 | DIN 51 825                   |

\* FLV = FUCHS Laborvorschrift

### Hinweis

Die Angaben in dieser Produktinformation beruhen auf den allgemeinen Erfahrungen und Kenntnissen der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH in der Entwicklung und Herstellung von Schmierstoffen und entsprechen unserem heutigen Wissensstand. Die Wirkungsweise unserer Produkte ist von vielfältigen Faktoren abhängig, insbesondere vom konkreten Einsatzzweck, der Applikation der Produkte, den Betriebsbedingungen, der Bauteilvorbehandlung, eventuellem Schmutzanfall von außen, etc. Aus diesem Grund sind allgemeingültige Aussagen zur Funktion unserer Produkte nicht möglich.

Unsere Produkte dürfen nicht in Flugzeugen oder Raumfahrzeugen verwendet werden. Zur Herstellung von Komponenten für Flugzeuge oder Raumfahrzeuge dürfen unsere Produkte verwendet werden, wenn sie vor der Montage in das Flugzeug oder Raumfahrzeug rückstandslos von den Komponenten entfernt werden.

Die Angaben in dieser Produktinformation stellen allgemeine, nicht verbindliche Richtwerte dar. Keinesfalls beinhalten sie hingegen eine Zusicherung von Eigenschaften oder eine Garantie für die Eignung des Produkts für den Einzelfall. Wir empfehlen daher, vor dem Einsatz unserer Produkte mit den Ansprechpartnern der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH ein individuelles Beratungsgespräch über die Einsatzbedingungen in der Anwendung und die Leistungsmerkmale der Produkte zu führen. Dem Anwender obliegt es, die Produkte in der vorgesehenen Anwendung auf deren Funktionssicherheit zu testen und mit der gebotenen Sorgfalt einzusetzen.

Unsere Produkte werden kontinuierlich weiterentwickelt. Deshalb behalten wir uns das Recht vor, das Produktprogramm, die Produkte und deren Herstellungsprozesse sowie alle Angaben in dieser Produktinformation jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern, sofern keine kundenspezifischen Vereinbarungen existieren, die dem entgegenstehen. Alle früheren Veröffentlichungen verlieren mit Erscheinen dieser Produktinformation ihre Gültigkeit. Vervielfältigungen jeder Art und Form bedürfen der vorherigen schriftlichen Genehmigung der FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH.

© FUCHS LUBRICANTS GERMANY GmbH. Alle Rechte vorbehalten.