



Technische Sprays

Mehrzweckentfetter

- Reiniger zum Kaltentfetten

EINSATZGEBIETE:

Degreaser Spray ist ein Reiniger zum Kaltentfetten bei der allgemeinen Wartung von mechanischen Bauteilen, Kunststoffe, etc.. Es entfernt Rückstände von Öl, Fett, Bremsflüssigkeit, Tinte, Klebstoffe, Harze, etc. und dient zur Vorbereitung der Oberflächen zum Nachschmieren, Kleben oder Lackieren und zur Reinigung von Bremsen und Kupplungen. Das Produkt kann auch zur Reinigung von elektrischen Geräten genutzt werden, wenn diese ausgeschaltet sind.

ANWENDUNGSVORTEILE:

hohe Lösekraft auch von verkrusteten Ablagerungen
angepasste Verdunstungsrate um das Eindringen des Reinigers zu ermöglichen
rückstandsfreie Verdunstung
kompatibel mit den meisten handelsüblichen Kunststoffe, Elastomere und Metalle
die Sprühdose kann auch kopfüber eingesetzt werden
nicht brennbares Treibmittel, CO₂
Löslichkeit: KB Index (Kauri-Butanol-Index) nach ASTM D 1133; 90
Durchschlagsfestigkeit nach IEC 156; 50.000 V

ANWENDUNGSHINWEISE:

mit Mini-jet Sprühdüse
vor Gebrauch schütteln
in einem Abstand von 15 - 25 cm auftragen
vor Temperaturen > 50°C, Flammen und Funken schützen
die leere Dose nicht durchstechen oder verbrennen

EIGENSCHAFTEN*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Farbe	visuell		farblos
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m ³	750
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm ² /s	0,8
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	24
Kupferkorrosion	ASTM D 130	Stufe	1a
Gebrauchstemperaturbereich		°C	-10 bis < 24

* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

GEBINDE

Artikelnummer	VPE
224014	12 x 400 ml

**TotalEnergies Marketing Deutschland
GmbH**

Direktion Schmierstoffe
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin

DEGREASER SPRAY

January / 2024

[TotalEnergies.de](https://www.TotalEnergies.de)

