



## 2-Takt-Motorenöl

### 2-Takt-Motorenöl

- teilsynthetisch
- geprüft und freigegeben für Peugeot Scooters

### EINSATZGEBIETE:

Teilsynthetisches 2-Takt-Motorenöl für Peugeot Roller mit Getrennt- und Gemischschmierung.

### INTERNATIONALE SPEZIFIKATIONEN:

API TC  
JASO FD

### ANWENDUNGSVORTEILE:

optimal angepasst an die Anforderungen von Rollermotoren  
reduziert Abgasemissionen und Rauch auf ein Minimum  
ausgezeichneter Verschleißschutz  
sehr gute antikorrosive Wirkung

### EIGENSCHAFTEN\*

Typische Kennwerte	Methode	Einheit	Wert
Viskosität bei 40 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	76,1
Viskosität bei 100 °C	ASTM D 445	mm <sup>2</sup> /s	10,9
Viskositätsindex	ASTM D 2270		132
Dichte bei 15 °C	ASTM D 1298	kg/m <sup>3</sup>	869
Flammpunkt	ASTM D 92	°C	120
Pourpoint	ASTM D 97	°C	-21

\* Die oben genannten Kennwerte sind mit einer üblichen Toleranz in der Produktion erhalten und keine Spezifikation.

### GEBINDE

Artikelnummer	VPE
213844	12 x 1 L
214020	208 L

**TotalEnergies Marketing Deutschland  
GmbH**

Direktion Schmierstoffe  
Jean-Monnet-Straße 2  
10557 Berlin

Hi-Perf 2T 700 Scooter

November / 2024

[TotalEnergies.de](https://www.TotalEnergies.de)

